



Profi-Einseitkleber TP 81

Einsatzbereich:

Für PVC-/CV-Beläge in Bahnen und Fliesen, Teppichböden mit TR-, Jute-, Schaum- und Vliesrücken sowie Nadelfilz.

Für saugfähige und nicht saugende Untergründe (verklebt auch PVC auf PVC).

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Calciumcarbonat, Naturharzester
Dichte:	ca. 1,3 g/cm ³
pH-Wert:	8 – 9
Verbrauch	
Zahnung A2:	300 – 350 g/m ²
Zahnung B2:	350 – 450 g/m ²
Lagerung:	gut verschlossen, kühl, aber frostfrei
GISBAU:	GISCODE D1

Produktvorteile:

- lösungsmittelfrei
- sehr emissionsarm nach EC 1
- sehr gute Benetzungsfähigkeit
- starker Fadenzug
- kurze Ablüftezeit
- sicher und klebstark
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN 68131
- für Fußbodenheizung geeignet
- weichmacherbeständig

Art.-Nr. 097 VE: 5 kg
 Palette: 56 VE
 EAN: 4007954 07103 8

VE: 10 x 750 g VE: 10 kg
 Palette: 42 VE Palette: 40 VE
 EAN: 4007954 07101 4 EAN: 4007954 07104 5

VE: 3 kg VE: 18 kg
 Palette: 88 VE Palette: 24 VE
 EAN: 4007954 07102 1 EAN: 4007954 07105 2