

Reinigen


! TIPP:

Lauwarmes Wasser fördert die Reinigungskraft.

Auch für Gartenmöbel aus Kunststoff sowie für Betonfußböden geeignet.

! TIPP:

LIBERON Holzöl Aussen gibt es in Natur und in Teak, um verblassten Gartenmöbeln Ihren ursprünglichen Farbton zurückzugeben.

Reinigen: Verwitterte, ausgebleichte, mit Schimmel oder Moos befallene Gartenmöbel, werden mühelos mit dem **LIBERON Gartenmöbel-Reiniger** behandelt.

1. Bürsten Sie grobe Verschmutzungen zuerst ab.
2. Sprühen Sie den Gartenmöbel-Reiniger auf die trockene Fläche. Lassen Sie es 5 bis 10 Minuten einwirken.
3. Schrubben Sie mit einer mittelharten Bürste gut ab und spülen Sie mit Wasser gründlich nach. Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang. Nach ca. 24 bis 36 Stunden können Sie die Oberfläche weiterbehandeln.

Schützen und Pflegen

Holz im Außenbereich ist der Witterung besonders ausgesetzt. Deshalb benötigt es eine besondere Pflege, um seine natürliche Schönheit lange zu erhalten. LIBERON bietet drei Produkte an, die speziell für die Bedürfnisse des Holzes im Außenbereich zugeschnitten sind.

Schützen: Ihre Gartenmöbel schützen Sie wirkungsvoll vor dem Austrocknen, vor Wasser, Flecken und Vergrauen mit dem **LIBERON Holzöl Aussen**. Das Öl enthält einen einzigartigen UV-Schutz, der die Alterung des Holzes verhindert. Die natürliche Schönheit des Holzes wird hervorgehoben, das Holz wird glatt und pflegeleicht. LIBERON Holzöl Aussen ist für alle Holzarten geeignet.

Für den Schutz und die Werterhaltung von Holz-Decks, -Terrassen, -Fliesen, -Treppen aus Bangkirai, Douglasie oder Lärche ist **LIBERON Holzboden-Schutzöl** optimal geeignet. Das Öl verhindert das Austrocknen, Vergrauen und Rissbildung bei rohem und druckimprägniertem Holz. Tragen Sie das Öl mit einem Pinsel gleichmäßig auf. Nach ca. 15 Min. eine neue Schicht. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Holz gesättigt ist.

! TIPP:

Ein Nachölen empfehlen wir zwei- bis dreimal pro Gartensaison.

**! TIPPS
für Innen
und Außen:**

Tragen Sie lieber 2 dünne Schichten als eine dicke auf. Um zu testen, ob das Holz genug geölt wurde und geschützt ist, lassen Sie ein paar Wassertropfen von der Oberfläche abperlen. Gegebenenfalls tragen Sie eine neue Schicht auf.