

---

<b>Produkt Name</b>	:	<b>MoTip Kontaktreiniger</b>
<b>Artikel Nummer</b>	:	<b>000569</b>
<b>Lieferant/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>
		<b>Wolframweg 2</b>
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>
		<b>Telefonnummer +31 561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31</b>

---

### Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Kontaktreiniger mit hoher Lösekraft.

### Anwendung

Schalter  
Akkus  
Unterbrecherkontakte  
Mischpulte  
Kontaktdosen

### Produktmerkmale

Kräftiges, gerichtetes Sprühbild  
Große Lösekraft  
Hinterlässt keine Rückstände  
Leitet nicht  
Nicht korrosiv  
In jeder Lage versprühbar  
360° Ventil

### Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	400 ml
Basis	:	Aliphatische Kohlenwasserstoffe mit Alkohol
Treibgas	:	Kohlendioxid
VOC-Gehalt	:	ca. 97% w/w
Farbton	:	Transparent
Geruch	:	Charakteristik
Spezifisches Gewicht bei 20°C	:	0,73 g/ml
Ausbringrate	:	3,8 g/Sek.
Brechungsindex bei 20°C	:	1,370
Dampfdruck bei 20°C	:	5,5 bis 6,5 Bar



### Gebrauchsanweisung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.  
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.  
Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.

Vor dem Behandeln Elektroanlagen ausschalten.

Zu behandelnde Teile einsprühen, bis die Verschmutzung verschwunden ist.

Verschmutzten Kontaktreiniger als chemischen Abfall entsorgen.  
Elektroinstallation erst nach dem Verdunsten des Lösungsmittels (mind. 15 Minuten) wieder einschalten.