

Produkt Name	:	MoTip Silikonspray
Artikel Nummer	:	000562
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.
		Wolfraamweg 2
		NL-8471 XC WOLVEGA
		Telefonnummer +31 561 – 69 44 00
		Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Silikonspray zum Schmieren und Schützen von Kunststoff- und Gummiteilen.

Anwendung

Quietschende Kunststoffteile	Türgummi
Instrumentenbretter	Stoßstangen
Schienen (Karavan, Sonnenschutz)	Sonnendächer
Schiebetürer	Sägeblätter
Lösemittel für Schablonen	

Produktmerkmale

Exzellente Haftung
Wasserabstoßend
Verhindert Festfrieren und Austrocknen von Gummiteilen
Verhindert Quietschen und Knarren von Kunststoffteilen
Hervorragende mechanische und thermische Stabilität
Beständig gegen Witterungseinflüssen
Beständig gegen schwache Säuren und Basen
Gerichtetes Sprühbild

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	400 ml
Basis	:	Polydimethylsiloxane
VOC-Gehalt	:	ca. 88% w/w
Farbton	:	Transparent
Geruch	:	Charakteristik
Spezifisches Gewicht bei 20°C	:	0,72 g/ml
Dampfdruck bei 20°C	:	3 bis 4 Bar
Brechungsindex bei 25°C	:	1,403
Durchschlagfestigkeit	:	14 kv/mm bei 20°C
Widerstand	:	4×10^{15} Ohm/cm
Temperaturbeständigkeit	:	-50°C bis +200°C
pH-Wert	:	Neutral



Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.

Den Silikonspray in einer dünnen Schicht auftragen.
Die beste Schmierung erhält man nach dem Verdunstung des Lösungsmittels.